new

STRATAS.NV80



scale 1:2

STRATAS-leuchtenmanufaktur-berlin.de e.K., Lehrter Str. 57, 10557 Berlin, +49 30 245 330 92, info@stratas.de, www.stratas.de

2017_september

NV80

1650 lm
Ø 80 mm
spot
XIM 19 mm LES

Xicato XIM LED (CRI = 98)
spotlight with 48V track and bluetooth (BLE) and dalicontrol and 0-10V

luminaire
- small construction-kit spotlight system Ø 80mm, with short luminaire body, for 48V track






lamp
- XICATO / XIM-Artist
  Xicato module LES 19mm
  (CRI = 98), 1650lm, typ. 25W
- colour temperature: 3000 K (2700 K, 3500 K, 4000 K on request)
  1×2 step MacAdam initial.
- life hours: 50,000 h – L70/B0/F0
- Colour and lumen consistent over life
- other Xicato-LEDs on request


beam angle
- 3 optics for 19mm LES-module:
- spot 20° / medium 25° / flood 38°

accessoires
- honey comb
- snoot
- sculpture lens



control
- Bluetooth low Energie (BLE)
  (integrated XIM-module for DALI and 0-10V)

mounting
- track adapter 48V DALI / EUTRAC
- surface mount



orientation
- 0 ˚- 90 ˚ vertical tilt and 360 ˚ rotation.

material / colour
- aluminium, powder coated
- white, silver, black (other colours available on request)

miscellaneous
- system typ. 25W
- Operating temperature: -25°C to 35°C
- weight: 0,6 kg

A'DESIGN AWARD
WINNER

STRATAS-leuchtenmanufaktur-berlin.de e.K., Lehrter Str. 57, 10557 Berlin, +49 30 245 330 92, info@stratas.de, www.stratas.de

new

STRATAS.NV80



Maßstab 1:2

STRATAS-leuchtenmanufaktur-berlin.de e.K., Lehrter Str. 57, 10557 Berlin, +49 30 245 330 92, info@stratas.de, www.stratas.de

2017_september


NV80


1650 lm
Ø 80 mm
spot
XIM 19 mm LES

Xicato XIM LED (CRI = 98)
Strahler für 48V Stromschiene mit bluetooth (BLE) und DALI und 0-10V









Leuchte
- Baukasten-Systemstrahler Ø 80mm, mit kurzem Leuchtenkopf für 48V Stromschiene

Lampe
- XICATO / XIM-Artist
  Xicato Modul LES 19mm
  (CRI = 98), 1650lm, typ. 25W
- Lichtfarbe: 3000 K (2700 K, 3500 K, 4000 K auf Anfrage)
  in 1x2 MacAdam Basis
- Lebensdauer: 50,000 h - L70/B0/F0
- Farbe und Licht konstant während der gesamten Lebensdauer
- andere Xicato-LEDs auf Anfrage

Ausstrahlwinkel
- 3 Optiken für 19mm LES-Modul:
  spot 20° / medium 25° / flood 38°

Zubehör
- Wabenraster
- Schute
- Skulpturenlinse

Steuerung
- Bluetooth low Energie (BLE)
  (integriertes XIM-Modul für DALI und 0-10V)

Montage
- Stromschienenadapter 48V DALI / EUTRAC
- Aufbauvariante

Ausrichtung
- 0 °- 90 ° Schwenkbereich und 360 ° Drehung

Material / Farbe
- Aluminium, pulverbeschichtet
- weiß, silber, schwarz (weitere Farben auf Anfrage)

Sonstiges
- Systemleistung typ. 25W
- Betriebstemperatur -25°C bis 35°C
- Gewicht: 0,6 kg

A'DESIGN AWARD
WINNER

STRATAS-leuchtenmanufaktur-berlin.de e.K., Lehrter Str. 57, 10557 Berlin, +49 30 245 330 92, info@stratas.de, www.stratas.de