

STRATAS.MB spot



scale 1:2

MB spot

960 lm
Ø 60 mm
spot
XTM 9 mm

Xicato XTM LED (CRI = 98) spotlight

luminaire

- small construction-kit spotlight system Ø 60mm

lamp

- XICATO / XTM Artist/Vibrant
Xicato Module LES 9mm
(CRI = 98), 960lm, typ. 16W
- colour temperature: 3000 K (2700 K, 3500 K, 4000 K on request)
1x2 step MacAdam initial.
- life hours: 50,000 h - L70/B0/F0
- Colour and lumen consistent over life
- other Xicato-LEDs on request

beam angle

- 1x spot (17°-anti-glare louvre reflector)
- 3 lenses: 18° spot, 28° medium, 36° flood,

accessoires

- honey comb
- snoot
- sculpture lens

control

- XTM - Integrated electronic LED driver and potentiometer for dimming-control.
- alternative DALI (flicker free)

mounting

- track adapter 230V
(EUTRAC / STUCCHI 3-phase multiadapter with data option)
- surface mount (Ø=70, h=35) or recessed

orientation



- 0° - 90° vertical tilt and 360° rotation.

material / colour

- aluminium, powder coated
- white, silver, black (other colours available on request)

miscellaneous

- system typ.17W
- Operating temperature: -25°C to 35°C
- weight: 0,6 kg



STRATAS.MB spot



Maßstab 1:2

MB spot

960 lm
Ø 60 mm
spot
XTM 9 mm

Xicato XTM LED (CRI = 98) Strahler

Leuchte

- kleiner Baukasten-Systemstrahler Ø 60mm

Lampe

- XICATO / XTM Artist/Vibrant
Xicato Module LES 9mm
(CRI = 98), 960lm, typ. 16W
- Lichtfarbe: 3000 K (2700 K, 3500 K, 4000 K auf Anfrage)
in 1x2 MacAdam Basis
- Lebensdauer: 50,000 h - L70/B0/F0
- Farbe und Licht konstant während der gesamten Lebensdauer
- andere Xicato-LEDs auf Anfrage

Ausstrahlwinkel

- 1x spot (17°-Ringraster-Reflektor)
- 3x Linsenoptiken: 18° spot / 28° medium / 36° flood

Zubehör

- Wabenraster
- Schute
- Skulpturenlinse

Steuerung

- XTM - in Leuchte integrierter elektronischer LED-Treiber und Potentiometer zum dimmen
- DALI als Alternative (flickerfrei)

Montage

- Stromschienenadapter 230V
(EUTRAC / STUCCHI 3-Phasen Multiadapter mit Datenoption)
- Aufbau- (Ø=70, h=35) oder Einbauvariante

Ausrichtung

- 0°- 90° Schwenkbereich und 360° Drehung

Material / Farbe

- Aluminium, pulverbeschichtet
- weiß, silber, schwarz (weitere Farben auf Anfrage)

Sonstiges

- Systemleistung typ. 17W
- Betriebstemperatur -25°C bis 35°C
- Gewicht: 0,6 kg

