

STRATAS.XIC spot / ww



scale 1:2

XIC spot / ww

1150-1800 lm
Ø 80 mm
spot / wallwasher
XTM 9 / 19 mm LES
XIM 9 / 19 mm LES

The best colour rendering Xicato XTM/XIM LED (CRI = 98) spotlight / wallwasher

luminaire

- small construction-kit spotlight system Ø 80mm
- optional integrated electronic (XIM-Modul) with lifetime hours temperature control, heatsink control, wireless luminaire communication via bluetooth with control system, presence detector or brightness sensor.

lamp

- XICATO / XTM Artist/Vibrant (CRI = 98)
Xicato XTM and XIM-module LES 9 mm and 19mm
- colour temperature: 3000 K
(2700 K, 3500 K, 4000 K on request)
1x2 step MacAdam initial.
- life hours: 50,000 h - L70/B0/F0
- Colour and lumen consistent over life
- other Xicato-LEDs on request

beam angle

- 11° / 17° / 20° / 40° / 50° / wallwasher

accessoires

- wallwasher front
- honey comb
- snoot
- sculpture lens

control

- Bluetooth low Energie (BLE)
(integrated XIM-module for DALI and 0-10V)
- XTM - Integrated electronic LED driver and potentiometer for dimming-control. (alternative DALI)

mounting

- track adapter 230V
(EUTRAC / STUCCHI 3-phase multiadapter with data option)
- surface mount (Ø=80, h=35) or recessed

orientation



- 0° - 90° vertical tilt and 360° rotation.

material / colour

- aluminium, powder coated
- white, silver, black (other colours available on request)

miscellaneous

- Operating temperature: -25°C to 35°C
- weight: 1,25 kg



A'DESIGN AWARD
WINNER

XIC XTM-19

XTM-module	1800 lm	19mm
spot / wallwasher	poti / DALI	230V-Track

Xicato XTM-LED (CRI = 98) spotlight / wallwasher

lamp

- XICATO / XTM Artist/Vibrant (CRI = 98)
Xicato **XTM-module LES 19mm**
(1800 lm, typ. 23W)
- colour temperature: 3000 K
(2700 K, 3500 K, 4000 K on request)
1x2 step MacAdam initial.
- life hours: 50,000 h - L70/B0/F0
- Colour and lumen consistent over life
- other Xicato-LEDs on request

beam angle

- **wallwasher** (40° reflector + wallwasher front with secondary reflector, angled)
- 4 reflectors:
17° spot (with anti-glare louvre) /
20° spot / 40° medium / 50° flood

accessoires

- wallwasher front
- honey comb
- snoot
- sculpture lens
- barn doors

control

- XTM - Integrated electronic LED driver and potentiometer for dimming-control.
- alternative DALI (flicker free)

mounting

- track adapter 230V
(EUTRAC / STUCCHI 3-phase multiadapter with data option)
- surface mount (Ø=80, h=35) or recessed

orientation

- 0° - 90° vertical tilt and 360° rotation.

material / colour

- aluminium, powder coated
- white, silver, black (other colours available on request)

miscellaneous

- system typ. 25W
- Operating temperature: -25°C to 35°C
- weight: 1,25 kg

XIC XIM-19

XIM-module	1800 lm	19mm
spot / wallwasher	DALI + 0-10V + BLE	230V-Track

Xicato XIM-LED (CRI = 98) spotlight / wallwasher

lamp

- XICATO / XIM Artist modul with integrated control
(CRI = 98)
Xicato **XIM-module LES 19mm**
(1800 lm, typ. 25W)
- colour temperature: 3000 K
(2700 K, 3500 K, 4000 K on request)
1x2 step MacAdam initial.
- life hours: 50,000 h - L70/B0/F0
- Colour and lumen consistent over life
- other Xicato-LEDs on request

beam angle

- **wallwasher** (40° reflector + wallwasher front with secondary reflector, angled)
- 4 reflectors:
17° spot (with anti-glare louvre) /
20° spot / 40° medium / 50° flood

accessoires

- wallwasher front
- honey comb
- snoot
- sculpture lens
- barn doors

control

- Bluetooth low Energie (BLE)
(integrated XIM-module for DALI and 0-10V)

mounting

- track adapter 230V
(EUTRAC / STUCCHI 3-phase multiadapter with data option)
- surface mount (Ø=80, h=35) or recessed

orientation

- 0° - 90° vertical tilt and 360° rotation.

material / colour

- aluminium, powder coated
- white, silver, black (other colours available on request)

miscellaneous

- system typ. 27W
- Operating temperature: -25°C to 35°C
- weight: 1,25 kg

XIC XTM-9

XTM-module	1300 lm	9mm
narrow-spot	poti / DALI	230V-Track

Xicato XTM-LED (CRI = 98) spotlight

lamp

- XICATO / XTM Artist/Vibrant (CRI = 98)
Xicato **XTM-module LES 9mm**
(1300 lm, typ. 21W)
- colour temperature: 3000 K
(2700 K, 3500 K, 4000 K on request)
1x2 step MacAdam initial.
- life hours: 50,000 h - L70/B0/F0
- Colour and lumen consistent over life
- other Xicato-LEDs on request

beam angle

- **11° narrow spot** (with anti-glare louver)

accessoires

- honey comb
- snoot
- sculpture lens
- barn doors

control

- XTM - Integrated electronic LED driver and potentiometer for dimming-control.
- alternative DALI (flicker free)

mounting

- track adapter 230V
(EUTRAC / STUCCHI 3-phase multiadapter with data option)
- surface mount (Ø=80, h=35) or recessed

orientation

- 0° - 90° vertical tilt and 360° rotation.

material / colour

- aluminium, powder coated
- white, silver, black (other colours available on request)

miscellaneous

- system typ. 23W
- Operating temperature: -25°C to 35°C
- weight: 1,25 kg

XIC XIM-9

XIM-module	1150 lm	9mm
narrow-spot	DALI + 0-10V + BLE	230V-Track

Xicato XIM-LED (CRI = 98) spotlight

lamp

- XICATO / XIM Artist modul with integrated control
(CRI = 98)
Xicato **XIM-module LES 9mm**
(1150 lm, typ. 23W)
- colour temperature: 3000 K
(2700 K, 3500 K, 4000 K on request)
1x2 step MacAdam initial.
- life hours: 50,000 h - L70/B0/F0
- Colour and lumen consistent over life
- other Xicato-LEDs on request

beam angle

- **11° narrow spot** (with anti-glare louver)

accessoires

- honey comb
- snoot
- sculpture lens
- barn doors

control

- Bluetooth low Energie (BLE)
(integrated XIM-module for DALI and 0-10V)

mounting

- track adapter 230V
(EUTRAC / STUCCHI 3-phase multiadapter with data option)
- surface mount (Ø=80, h=35) or recessed

orientation

- 0° - 90° vertical tilt and 360° rotation.

material / colour

- aluminium, powder coated
- white, silver, black (other colours available on request)

miscellaneous

- system typ. 25W
- Operating temperature: -25°C to 35°C
- weight: 1,25 kg

STRATAS.XIC spot / ww



Maßstab 1:2

XIC spot / ww

1150-1800 lm
Ø 80 mm
spot / wallwasher
XTM 9 / 19 mm LES
XIM 9 / 19 mm LES

Xicato XTM/XIM LED (CRI = 98)

Strahler/Wallwasher

Leuchte

- Baukasten-Systemstrahler Ø 80mm
- optionale integrierte Elektronik (XIM-Modul) mit Betriebsstundentemperaturzähler, Temperaturüberwachung, kabellose Kommunikation der Leuchtengruppe, Leuchtenansteuerung via Bluetooth mit Steuersystem oder Präsenz- und Helligkeitssensor verknüpfbar

Lampe

- XICATO / XTM Artist/Vibrant (CRI = 98)
Xicato XTM und XIM-Module, LES 9mm und 19mm
- Lichtfarbe: 3000 K (2700 K, 3500 K, 4000 K auf Anfrage)
in 1x2 MacAdam Basis
- Lebensdauer: 50,000 h - L70/B0/F0 /
- Farbe und Licht konstant während der gesamten Lebensdauer
- andere Xicato-LEDs auf Anfrage

Ausstrahlwinkel

- 11° / 17° / 20° / 40° / 50° / Wallwasher

Zubehör

- Wallwasher-Vorstatz
- Wabenraster
- Schute
- Skulpturenlinse

Steuerung

- XIM - mit DALI oder 1-10V control (0,1% - 100% Dimmung)
- XTM - in Leuchte integrierter elektronischer LED-Treiber und Potentiometer zum dimmen (DALI als Alternative)

Montage

- Stromschiennenadapter 230V
(EUTRAC / STUCCHI 3-Phasen Multiadapter mit Datenoption)
- Aufbau- (Ø=80, h=35) oder Einbauvariante

Ausrichtung



- 0° - 90° Schwenkbereich und 360° Drehung

Material / Farbe

- Aluminium, pulverbeschichtet
- weiß, silber, schwarz (weitere Farben auf Anfrage)

Sonstiges

- Betriebstemperatur -25°C bis 35°C
- Gewicht: 1,25 kg



XIC XTM-19

XTM-module	1800 lm	19mm
spot / wallwasher	poti / DALI	230V-Track

Xicato XTM-LED (CRI = 98)

Strahler / Wallwasher

Lampe

- XICATO / XTM Artist/Vibrant (CRI = 98)
Xicato **XTM-Modul LES 19mm (1800 lm, typ. 23W)**
- Lichtfarbe: 3000 K (2700 K, 3500 K, 4000 K auf Anfrage)
in 1x2 MacAdam Basis
- Lebensdauer: 50.000 h - L70/B0/F0 /
- Farbe und Licht konstant während der gesamten Lebensdauer
- andere Xicato-LEDs auf Anfrage

Ausstrahlwinkel

- **Wallwasher** (40° Reflektor + Wallwasher-Vorsatz abgescrängt mit Sekundärreflektor)
- 4 Reflektoren:
17° spot (17°-Ringraster-Reflektor) /
20° spot / 40° medium / 50° flood

Zubehör

- Wallwasher-Vorsatz
- Wabenraster
- Schute
- Skulpturenlinse
- Blendklappen

Steuerung

- XTM - in Leuchte integrierter elektronischer LED-Treiber und Potentiometer zum dimmen
- DALI (flickerfrei)

Montage

- Stromschienenadapter 230V (EUTRAC / STUCCHI 3-Phasen Multiadapter mit Datenoption)
- Aufbau- (Ø=80, h=35) oder Einbauvariante

Ausrichtung

- 0° - 90° Schwenkbereich und 360° Drehung

Material / Farbe

- Aluminium, pulverbeschichtet
- weiß, silber, schwarz (weitere Farben auf Anfrage)

Sonstiges

- Systemleistung typ. 25W
- Betriebstemperatur -25°C bis 35°C
- Gewicht: 1,25 kg

XIC XIM-19

XIM-module	1800 lm	19mm
spot / wallwasher	DALI + 0-10V + BLE	230V-Track

Xicato XIM-LED (CRI = 98)

Strahler / Wallwasher

Lampe

- XICATO / XIM Artist Modul mit integrierter Steuerung (CRI = 98)
Xicato **XIM-Modul LES 19mm (1800 lm, typ. 25W)**
- Lichtfarbe: 3000 K (2700 K, 3500 K, 4000 K auf Anfrage)
in 1x2 MacAdam Basis
- Lebensdauer: 50.000 h - L70/B0/F0 /
- Farbe und Licht konstant während der gesamten Lebensdauer
- andere Xicato-LEDs auf Anfrage

Ausstrahlwinkel

- **Wallwasher** (40° Reflektor + Wallwasher-Vorsatz abgescrängt mit Sekundärreflektor)
- 4 Reflektoren:
17° spot (17°-Ringraster-Reflektor) /
20° spot / 40° medium / 50° flood

Zubehör

- Wallwasher-Vorsatz
- Wabenraster
- Schute
- Skulpturenlinse
- Blendklappen

Steuerung

- Bluetooth low Energie (BLE)
(integriertes XIM-Modul für DALI und 0-10V)

Montage

- Stromschienenadapter 230V (EUTRAC / STUCCHI 3-Phasen Multiadapter mit Datenoption)
- Aufbau- (Ø=80, h=35) oder Einbauvariante

Ausrichtung

- 0° - 90° Schwenkbereich und 360° Drehung

Material / Farbe

- Aluminium, pulverbeschichtet
- weiß, silber, schwarz (weitere Farben auf Anfrage)

Sonstiges

- Systemleistung typ. 27W
- Betriebstemperatur -25°C bis 35°C
- Gewicht: 1,25 kg

XIC XTM-9

XTM-module	1300 lm	9mm
narrow-spot	poti / DALI	230V-Track

Xicato XTM-LED (CRI = 98)

Strahler

Lampe

- XICATO / XTM Artist/Vibrant (CRI = 98)
Xicato **XTM-Modul LES 9mm (1300 lm, typ. 21W)**
- Lichtfarbe: 3000 K (2700 K, 3500 K, 4000 K auf Anfrage) in 1x2 MacAdam Basis
- Lebensdauer: 50.000 h - L70/B0/F0 /
- Farbe und Licht konstant während der gesamten Lebensdauer
- andere Xicato-LEDs auf Anfrage

Ausstrahlwinkel

- **11° narrow spot** (11°-Ringrasterreflektor)

Zubehör

- Wabenraster
- Schute
- Skulpturenlinse
- Blendklappen

Steuerung

- XTM - in Leuchte integrierter elektronischer LED-Treiber und Potentiometer zum dimmen
- DALI (flickerfrei)

Montage

- Stromschienenadapter 230V (EUTRAC / STUCCHI 3-Phasen Multiadapter mit Datenoption)
- Aufbau- (Ø=80, h=35) oder Einbauvariante

Ausrichtung

- 0° - 90° Schwenkbereich und 360° Drehung

Material / Farbe

- Aluminium, pulverbeschichtet
- weiß, silber, schwarz (weitere Farben auf Anfrage)

Sonstiges

- Systemleistung typ. 23W
- Betriebstemperatur -25°C bis 35°C
- Gewicht: 1,25 kg

XIC XIM-9

XIM-module	1150 lm	9mm
narrow-spot	DALI + 0-10V + BLE	230V-Track

Xicato XIM-LED (CRI = 98)

Strahler

Lampe

- XICATO / XIM Artist Modul mit integrierter Steuerung (CRI = 98)
Xicato **XIM-Modul LES 9mm (1150 lm, typ. 23W)**
- Lichtfarbe: 3000 K (2700 K, 3500 K, 4000 K auf Anfrage) in 1x2 MacAdam Basis
- Lebensdauer: 50.000 h - L70/B0/F0 /
- Farbe und Licht konstant während der gesamten Lebensdauer
- andere Xicato-LEDs auf Anfrage

Ausstrahlwinkel

- **11° narrow spot** (11°-Ringrasterreflektor)

Zubehör

- Wabenraster
- Schute
- Skulpturenlinse
- Blendklappen

Steuerung

- Bluetooth low Energie (BLE) (integriertes XIM-Modul für DALI und 0-10V)

Montage

- Stromschienenadapter 230V (EUTRAC / STUCCHI 3-Phasen Multiadapter mit Datenoption)
- Aufbau- (Ø=80, h=35) oder Einbauvariante

Ausrichtung

- 0° - 90° Schwenkbereich und 360° Drehung

Material / Farbe

- Aluminium, pulverbeschichtet
- weiß, silber, schwarz (weitere Farben auf Anfrage)

Sonstiges

- Systemleistung typ. 25W
- Betriebstemperatur -25°C bis 35°C
- Gewicht: 1,25 kg