

STRATAS.BB spot / ww



scale 1:2

BB spot / ww

1300-3000 lm
Ø 120 mm
spot / wallwasher
XTM 9 / 19 mm LES
XIM 9 / 19 mm LES

Xicato XTM/XIM LED (CRI = 98) spotlight / wallwasher

luminaire

- high output construction-kit spotlight system Ø 120mm
- optional integrated electronic (XIM-Modul) with lifetime hours temperature control, heatsink control, wireless luminaire communication via bluetooth with control system, presence detector or brightness sensor.

lamp

- XICATO / XTM Artist/Vibrant (CRI = 98)
- Xicato XTM and XIM-module LES 9 mm and 19mm
- colour temperature: 3000 K (2700 K, 3500 K, 4000 K on request) 1x2 step MacAdam initial.
- life hours: 50,000 h - L70/B0/F0
- Colour and lumen consistent over life
- other Xicato-LEDs on request

beam angle

- 7° / 13° / 20° / 40° / wallwasher

accessoires

- wallwasher front
- honey comb
- snoot
- sculpture lens

control

- Bluetooth low Energie (BLE)
(integrated XIM-module for DALI and 0-10V)
- XTM - Integrated electronic LED driver and potentiometer for dimming-control. (alternative DALI)

mounting

- track adapter 230V
(EUTRAC / STUCCHI 3-phase multiadapter with data option)
- surface mount (Ø=120, h=30)

orientation

- 0° - 90° vertical tilt and 360° rotation.

material / colour

- aluminium, powder coated
- white, silver, black (other colours available on request)

miscellaneous

- Operating temperature: -25°C to 35°C
- weight: 2,75 kg





XIC

BB



BB ww



BB XTM-19

XTM-module	3000 lm	19mm-LES
spot / wallwasher	poti / DALI	230V-Track

Xicato XTM-LED (CRI = 98) spotlight / wallwasher

lamp

- XICATO / XTM Artist/Vibrant module
Xicato module LES **19mm**
(CRI = 98), **3000lm**, typ. **34W**
- colour temperature:
3000 K (2700 K, 3500 K, 4000 K on request),
1x2 step MacAdam initial.
- life hours: 50,000 h - L70/B0/F0
- Colour and lumen consistent over life
- other Xicato-LEDs on request

beam angle

- **wallwasher** (20° reflector + wallwasher front with secondary reflector, angled)
- 13° spot (with anti-glare louvre) / 20° medium / 40° flood

accessoires

- wallwasher front
- honey comb
- snoot
- sculpture lens

control

- XTM - Integrated electronic LED driver and potentiometer for dimming-control.
- alternative DALI (flicker free)

mounting

- track adapter 230V
(EUTRAC / STUCCHI 3-phase multiadapter with data option)
- surface mount (Ø=120, h=30)

orientation

- 0° - 90° vertical tilt and 360° rotation.

material / colour

- aluminium, powder coated
- white, silver, black (other colours available on request)

miscellaneous

- system typ. 36W
- Operating temperature: -25°C to 35°C
- weight: 2,75 kg

BB XIM-19

XIM-module	3000 lm	19mm-LES
spot / wallwasher	DALI + 0-10V + BLE	230V-Track

Xicato XIM-LED (CRI = 98) spotlight / wallwasher

lamp

- XICATO / XIM Artist module (integrated control)
Xicato module LES **19mm**
(CRI = 98), **3000 lm**, typ. **37W** flicker free
- colour temperature: 3000 K
(2700 K, 3500 K, 4000 K on request)
1x2 step MacAdam initial.
- life hours: 50,000 h - L70/B0/F0
- Colour and lumen consistent over life
- other Xicato-LEDs on request

beam angle

- **wallwasher** (20° reflector + wallwasher front with secondary reflector, angled)
- 13° spot (with anti-glare louvre) / 20° medium / 40° flood

accessoires

- wallwasher front
- honey comb
- snoot
- sculpture lens

control

- Bluetooth low Energie (BLE)
(integrated XIM-module for DALI and 0-10V)

mounting

- track adapter 230V
(EUTRAC / STUCCHI 3-phase multiadapter with data option)
- surface mount (Ø=120, h=30)

orientation

- 0° - 90° vertical tilt and 360° rotation.

material / colour

- aluminium, powder coated
- white, silver, black (other colours available on request)

miscellaneous

- system typ. 40W
- Operating temperature: -25°C to 35°C
- weight: 2,75 kg

BB XTM-9

XTM-module	2000 lm	9mm-LES
narrow / spot	poti / DALI	230V-Track

Xicato XTM-LED (CRI = 98) spotlight

lamp

- XICATO / XTM Artist/Vibrant module
Xicato module LES **9mm**
(CRI = 98), **2000lm**, typ. **41W**
- colour temperature:
3000 K (2700 K, 3500 K, 4000 K on request),
1x2 step MacAdam initial.
- life hours: 50,000 h - L70/B0/F0
- Colour and lumen consistent over life
- other Xicato-LEDs on request

beam angle

- **7° very narrow spot** (with anti-glare louvre)
/ 13° spot

accessoires

- honey comb
- snoot
- sculpture lens

control

- XTM - Integrated electronic LED driver and potentiometer for dimming-control.
- alternative DALI (flicker free)

mounting

- track adapter 230V
(EUTRAC / STUCCHI 3-phase multiadapter with data option)
- surface mount (Ø=120, h=30)

orientation

- 0° - 90° vertical tilt and 360° rotation.

material / colour

- aluminium, powder coated
- white, silver, black (other colours available on request)

miscellaneous

- system typ. 44W
- Operating temperature: -25°C to 35°C
- weight: 2,75 kg

BB XIM-9

XIM-module	1300 lm	9mm-LES
narrow / spot	DALI + 0-10V + BLE	230V-Track

Xicato XIM-LED (CRI = 98) spotlight

lamp

- XICATO / XIM Artist module (integrated control)
Xicato module LES **9mm**
(CRI = 98), **1300 lm**, typ. **28W** flicker free
- colour temperature: 3000 K
(2700 K, 3500 K, 4000 K on request)
1x2 step MacAdam initial.
- life hours: 50,000 h - L70/B0/F0
- Colour and lumen consistent over life
- other Xicato-LEDs on request

beam angle

- **7° very narrow spot** (with anti-glare louvre)
/ 13° spot

accessoires

- honey comb
- snoot
- sculpture lens

control

- Bluetooth low Energie (BLE)
(integrated XIM-module for DALI and 0-10V)

mounting

- track adapter 230V
(EUTRAC / STUCCHI 3-phase multiadapter with data option)
- surface mount (Ø=120, h=30)

orientation

- 0° - 90° vertical tilt and 360° rotation.

material / colour

- aluminium, powder coated
- white, silver, black (other colours available on request)

miscellaneous

- system typ. 31W
- Operating temperature: -25°C to 35°C
- weight: 2,75 kg

STRATAS.BB spot / ww



Maßstab 1:2

BB spot / ww

1300-3000 lm
Ø 120 mm
spot / wallwasher
XTM 9 / 19 mm LES
XIM 9 / 19 mm LES

Xicato XTM/XIM LED (CRI = 98)**Strahler / Wallwasher****Leuchte**

- lichtstarker Baukasten-Systemstrahler Ø 120mm
- optionale integrierte Elektronik (XIM-Modul) mit Betriebss-tudentemperaturzähler, Temperaturüberwachung, kabellose Kommunikation der Leuchtengruppe, Leuchtenansteuerung via Bluetooth mit Steuersystem oder Präsenz- und Helligkeitssensor verknüpfbar.

Lampe

- XICATO / XTM Artist/Vibrant
- Xicato XTM und XIM-Module LES 9mm und 19mm
- Lichtfarbe: 3000 K (2700 K, 3500 K, 4000 K auf Anfrage) in 1x2 MacAdam Basis
- Lebensdauer: 50,000 h - L70/B0/F0
- Farbe und Licht konstant während der gesamten Lebensdauer
- andere Xicato-LEDs auf Anfrage

Ausstrahlwinkel

- 7° / 13° / 20° / 40° / Wallwasher

Zubehör

- Wallwasher-Vorsatz
- Wabenraster
- Schute
- Skulpturenlinse

Steuerung

- Bluetooth low Energie (BLE)
- (integriertes XIM-Modul für DALI und 0-10V)
- XTM - in Leuchte integrierter elektronischer LED-Treiber und Potentiometer zum dimmen (DALI als Alternative)

Montage

- Stromschienenadapter 230V
- (EUTRAC / STUCCHI 3-Phasen Multiadapter mit Datenoption)
- Aufbauvariante (Ø=120, h=30)

Ausrichtung



- 0° - 90° Schwenkbereich und 360° Drehung

Material / Farbe

- Aluminium, pulverbeschichtet
- weiß, silber, schwarz (weitere Farben auf Anfrage)

Sonstiges

- Betriebstemperatur -25°C bis 35°C
- Gewicht: 2,75 kg

**XIC****BB****BB ww**

BB XTM-19

XTM-module	3000 lm	19mm-LES
spot / wallwasher	poti / DALI	230V-Track

Xicato XTM-LED (CRI = 98)

Strahler / Wallwasher

Lampe

- XICATO / XTM Artist/Vibrant Modul
Xicato Modul LES **19mm**
(CRI = 98), **3000lm**, typ. **34W**
- Lichtfarbe: 3000 K
(2700 K, 3500 K, 4000 K auf Anfrage)
in 1x2 MacAdam Basis
- Lebensdauer: 50,000 h - L70/B0/F0 /
- Farbe und Licht konstant während der gesamten Lebensdauer
- andere Xicato-LEDs auf Anfrage

Ausstrahlwinkel

- **Wallwasher** (40° Reflektor + Wallwasher-Vorsatz abge-schrägt mit Sekundärreflektor)
- 13° spot (13°-Ringraster-Reflektor) / 20° medium / 40° flood

Zubehör

- Wallwasher-Vorsatz
- Wabenraster
- Schute
- Skulpturenlinse

Steuerung

- XTM - in Leuchte integrierter elektronischer LED-Treiber und Potentiometer zum dimmen
- DALI (flickerfrei)

Montage

- Stromschienenadapter 230V
(EUTRAC / STUCCHI 3-Phasen Multiadapter mit Datenoption)
- Aufbau- (Ø=120, h=30) oder Einbauvariante

Ausrichtung

- 0° - 90° Schwenkbereich und 360° Drehung

Material / Farbe

- Aluminium, pulverbeschichtet
- weiß, silber, schwarz (weitere Farben auf Anfrage)

Sonstiges

- Systemleistung typ. 36W
- Betriebstemperatur -25°C bis 35°C
- Gewicht: 1,25 kg

BB XIM-19

XIM-module	3000 lm	19mm-LES
spot / wallwasher	DALI + 0-10V + BLE	230V-Track

Xicato XIM-LED (CRI = 98)

Strahler / Wallwasher

Lampe

- XICATO / XIM Artist Modul (integrierte Steuerung)
Xicato Modul LES **19mm**
(CRI = 98), **3000 lm**, typ. **37W** flickerfrei
- Lichtfarbe: 3000 K
(2700 K, 3500 K, 4000 K auf Anfrage)
in 1x2 MacAdam Basis
- Lebensdauer: 50,000 h - L70/B0/F0 /
- Farbe und Licht konstant während der gesamten Lebensdauer
- andere Xicato-LEDs auf Anfrage

Ausstrahlwinkel

- **Wallwasher** (40° Reflektor + Wallwasher-Vorsatz abge-schrägt mit Sekundärreflektor)
- 13° spot (13°-Ringraster-Reflektor) / 20° medium / 40° flood

Zubehör

- Wallwasher-Vorsatz
- Wabenraster
- Schute
- Skulpturenlinse

Steuerung

- Bluetooth low Energie (BLE)
(integriertes XIM-Modul für DALI und 0-10V)

Montage

- Stromschienenadapter 230V
(EUTRAC / STUCCHI 3-Phasen Multiadapter mit Datenoption)
- Aufbau- (Ø=120, h=30) oder Einbauvariante

Ausrichtung

- 0° - 90° Schwenkbereich und 360° Drehung

Material / Farbe

- Aluminium, pulverbeschichtet
- weiß, silber, schwarz (weitere Farben auf Anfrage)

Sonstiges

- Systemleistung typ. 40W
- Betriebstemperatur -25°C bis 35°C
- Gewicht: 1,25 kg

BB XTM-9

XTM-module	2000 lm	9mm-LES
narrow / spot	poti / DALI	230V-Track

Xicato XTM-LED (CRI = 98) Strahler

Lampe

- XICATO / XTM Artist/Vibrant Modul
Xicato Modul LES **9mm**
(CRI = 98), **2000lm**, typ. **41W**
- Lichtfarbe: 3000 K
(2700 K, 3500 K, 4000 K auf Anfrage)
in 1x2 MacAdam Basis
- Lebensdauer: 50,000 h - L70/B0/F0 /
- Farbe und Licht konstant während der gesamten Lebensdauer
- andere Xicato-LEDs auf Anfrage

Ausstrahlwinkel

- **7° very narrow spot** (7°-Ringrasterreflektor)
/ 13° spot

Zubehör

- Wabenraster
- Schute
- Skulpturenlinse

Steuerung

- XTM - in Leuchte integrierter elektronischer LED-Treiber und Potentiometer zum dimmen
- DALI (flickerfrei)

Montage

- Stromschienenadapter 230V
(EUTRAC / STUCCHI 3-Phasen Multiadapter mit Datenoption)
- Aufbau- (Ø=120, h=30) oder Einbauvariante

Ausrichtung

- 0° - 90° Schwenkbereich und 360° Drehung

Material / Farbe

- Aluminium, pulverbeschichtet
- weiß, silber, schwarz (weitere Farben auf Anfrage)

Sonstiges

- Systemleistung typ. 44W
- Betriebstemperatur -25°C bis 35°C
- Gewicht: 1,25 kg

BB XIM-9

XIM-module	1300 lm	9mm-LES
narrow / spot	DALI + 0-10V + BLE	230V-Track

Xicato XIM-LED (CRI = 98) Strahler

Lampe

- XICATO / XIM Artist Modul (integrierte Steuerung)
Xicato Modul LES **9mm**
(CRI = 98), **1300 lm**, typ. **28W** flickerfrei
- Lichtfarbe: 3000 K
(2700 K, 3500 K, 4000 K auf Anfrage)
in 1x2 MacAdam Basis
- Lebensdauer: 50,000 h - L70/B0/F0 /
- Farbe und Licht konstant während der gesamten Lebensdauer
- andere Xicato-LEDs auf Anfrage

Ausstrahlwinkel

- **7° very narrow spot** (7°-Ringrasterreflektor)
/ 13° spot

Zubehör

- Wabenraster
- Schute
- Skulpturenlinse

Steuerung

- Bluetooth low Energie (BLE)
(integriertes XIM-Modul für DALI und 0-10V)

Montage

- Stromschienenadapter 230V
(EUTRAC / STUCCHI 3-Phasen Multiadapter mit Datenoption)
- Aufbau- (Ø=120, h=30) oder Einbauvariante

Ausrichtung

- 0° - 90° Schwenkbereich und 360° Drehung

Material / Farbe

- Aluminium, pulverbeschichtet
- weiß, silber, schwarz (weitere Farben auf Anfrage)

Sonstiges

- Systemleistung typ. 31W
- Betriebstemperatur -25°C bis 35°C
- Gewicht: 1,25 kg