



Luminaire designed for flush installation on floors in outdoors and indoors areas. Suitable for power LED sources. Its body is made of stainless steel and aluminum submitted to anodizing treatment up to 18 micron. Front diffuser in extra clear tempered glass, subjected to a specific anti-stain sandblasting treatment, is integral to the body through a special glue-sealant used in shipbuilding. The snap-in installation of the devices is allowed through the mounting of stainless steel casing. It has anti-vandal stainless steel springs that make the device particularly suitable for installation in public and private areas. The device is removable via dedicated disassembly key to be ordered separately. The luminaire is available in IP67 230Vac DALI dimmable and IP68 24Vdc. It is equipped with 0,5m long neoprene cable for connection to the power supply line, through appropriate waterproof connection systems not included.

Apparecchio pensato per l'installazione ad incasso a filo su pavimenti in ambito esterno ed interno, finalizzato all'impiego di sorgenti LED ad alta luminosità. Corpo lampada realizzato in acciaio inox ed alluminio sottoposto a trattamento di anodizzazione fino a 18 micron. Diffusore frontale in vetro extra chiaro temperato e sottoposto a specifico trattamento di sabbiatura antimacchia, solidale al corpo per mezzo di apposito collante-sigillante di derivazione navale. L'installazione degli apparecchi è consentita mediante l'impiego ed il fissaggio dell'apposita contro-cassa in acciaio inox. La presenza di appositi sistemi antivandalo rendono l'apparecchio particolarmente indicato per installazioni in ambito pubblico e privato essendo asportabile solo per mezzo di chiave di smontaggio dedicata. Il prodotto è disponibile in versione IP67 con alimentazione 230VAC dimmerabile DALI e IP68 con alimentazione 24VDC. Completo di 0,5 metri di cavo in neoprene per il collegamento alla linea di alimentazione per mezzo di appositi sistemi di giunzione stagna non inclusi, da ordinare separatamente.



0.100
-0.250-
L1

0.100
-0.500-
L2

0.100
-0.750-
L3

0.100
-1.000-
L4

0.100
-1.250-
L5

LINEA - IP 67

code/codice	model/modello	lamp/sorgente	total lumens/lumen totali		
			2700K	3000K	4000K
07.103841	L1	LED 5W	394	415	456
07.103842	L2	LED 10W	884	930	1023
07.103843	L3	LED 15W	1278	1345	1480
07.103902	L4	LED 20W	1520	1600	1760
07.103903	L5	LED 25W	1914	2015	2216

LINEA - IP 68

code/codice	model/modello	lamp/sorgente	total lumens/lumen totali		
			2700K	3000K	4000K
07.103874	L1	LED 5W	394	415	456
07.103875	L2	LED 10W	884	930	1023
07.103876	L3	LED 15W	1278	1345	1480
07.103929	L4	LED 20W	1520	1600	1760
07.103930	L5	LED 25W	1914	2015	2216

ACCESSORIES/ACCESSORI

	code/codice	version/model	
	20.103971	L1	IP20 Housing / Controcassa IP20
	20.103972	L2	IP20 Housing / Controcassa IP20
	20.103973	L3	IP20 Housing / Controcassa IP20
	20.103974	L4	IP20 Housing / Controcassa IP20
	20.103975	L5	IP20 Housing / Controcassa IP20

ACCESSORIES/ACCESSORI

	code/codice	version/model	
	20.104016	L1	IP68 Housing / Controcassa IP68
	20.104017	L2	IP68 Housing / Controcassa IP68
	20.104018	L3	IP68 Housing / Controcassa IP68
	20.104019	L4	IP68 Housing / Controcassa IP68
	20.104020	L5	IP68 Housing / Controcassa IP68